

EOS IBS-201RS/DUAL

Κάμερα IP bullet 2MP Dual Illumination · Κωδικός 8041117 ·

Εφαρμογή: CybVu

Μια οικονομική κάμερα 2MP που σου δίνει εικόνα μέρα και νύχτα: με υπέρυθρα στο σκοτάδι και λευκό φως για έγχρωμη λήψη μόλις ανιχνευτεί κίνηση. Τροφοδοτείται με ένα μόνο καλώδιο PoE.



2MP

Dual Illumination

Έγχρωμη τη νύχτα

Ήχος

PoE

IP66

ONVIF

Ανίχνευση ανθρώπου

2 MP

ανάλυση

97°

οριζόντιο πεδίο

25 m

υπέρυθρα

IP66

για εξωτερικό χώρο

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανάλυση 2 MP (1920×1080) στα 25 fps
- Διπλός φωτισμός: υπέρυθρα 25 m και λευκό φως 20 m
- Έξυπνη ανίχνευση ανθρώπου, διέλευσης και εισβολής

- Ευρεία γωνία 97° με φακό 2,8 mm
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Τροφοδοσία PoE, πλαστικό κέλυφος IP66

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/3" CMOS
Ανάλυση	2 MP (1920×1080) @ 25 fps
Συμπίεση	H.265, H.264, διπλή ροή
Φακός	2,8 mm (σταθερός)
Γωνία θέασης	97° οριζόντια, 53° κάθετα, 115° διαγώνια
Βελτίωση εικόνας	BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευαισθησία	Έγχρωμο 0,008 lux @ F1,6 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR
Υπέρυθρα (IR)	έως 25 m
Λευκό φως	έως 20 m
Νυχτερινή λειτουργία	Ασπρόμαυρη εικόνα με IR· σε ανίχνευση κίνησης ή εισβολής ανάβει το λευκό φως για έγχρωμη εικόνα

Έξυπνες λειτουργίες

Ανίχνευση	Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με ανίχνευση ανθρώπου, παγίδευση περιοχής, διέλευση γραμμής, είσοδος/έξοδος από περιοχή
-----------	--

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP
Συμβατότητα	ONVIF
Εγγραφή	Καταγραφικό NVR, λογισμικό CMS
Εφαρμογή	EOS Vision
Προβολή	Υπολογιστής, Android, iPhone, iPad
Πολλαπλοί χρήστες	Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών

Ήχος

Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
------	------------------------

Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία	PoE (IEEE 802.3af)
Κατανάλωση	3,05 W
Προστασία	IP66
Κέλυφος	Πλαστικό
Διαστάσεις	Ø70 × 150 mm
Βάρος	295 g
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35 έως +55 °C