

EOS IBS-401RS/DUAL

Κάμερα IP bullet 4MP Dual Illumination · Κωδικός 8041119 ·
Εφαρμογή: CybVu

Μια οικονομική κάμερα 4MP που σου δίνει εικόνα μέρα και νύχτα: με υπέρυθρα στο σκοτάδι και λευκό φως για έγχρωμη λήψη μόλις ανιχνευτεί κίνηση. Τροφοδοτείται με ένα μόνο καλώδιο PoE.



4MP

Dual Illumination

Έγχρωμη τη νύχτα

Ήχος

PoE

IP66

ONVIF

Ανίχνευση ανθρώπου

4 MP

ανάλυση

96°

οριζόντιο πεδίο

25 m

υπέρυθρα

IP66

για εξωτερικό χώρο

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανάλυση 4 MP (2560×1440) στα 25 fps
- Διπλός φωτισμός: υπέρυθρα 25 m και λευκό φως 20 m
- Έξυπνη ανίχνευση ανθρώπου, διέλευσης και εισβολής
- Ευρεία γωνία 96° με φακό 2,8 mm
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Τροφοδοσία PoE, πλαστικό κέλυφος IP66

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/3" CMOS
Ανάλυση	4 MP (2560×1440) @ 25 fps
Συμπίεση	H.265, H.264, διπλή ροή
Φακός	2,8 mm (σταθερός)
Γωνία θέασης	96° οριζόντια, 52° κάθετα, 113° διαγώνια
Βελτίωση εικόνας	BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Defog

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευαισθησία	Έγχρωμο 0,004 lux @ F1,6 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR
Υπέρυθρα (IR)	έως 25 m
Λευκό φως	έως 20 m
Νυχτερινή λειτουργία	Ασπρόμαυρη εικόνα με IR· σε ανίχνευση κίνησης ή εισβολής ανάβει το λευκό φως για έγχρωμη εικόνα

Έξυπνες λειτουργίες

Ανίχνευση	Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με ανίχνευση ανθρώπου, παγίδευση περιοχής, διέλευση γραμμής, είσοδος/έξοδος από περιοχή
-----------	--

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP
Συμβατότητα	ONVIF
Εγγραφή	Καταγραφικό NVR, λογισμικό CMS
Εφαρμογή	EOS Vision
Προβολή	Υπολογιστής, Android, iPhone, iPad
Web server	Ενσωματωμένος (προβολή μέσω browser)
Πολλαπλοί χρήστες	Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών

Ήχος	
Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Τροφοδοσία & κατασκευή	
Τροφοδοσία	PoE (IEEE 802.3af)
Κατανάλωση	3,28 W
Προστασία	IP66
Κέλυφος	Πλαστικό
Διαστάσεις	Ø70 × 150 mm
Βάρος	295 g
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35 έως +55 °C