ΚΑΜΕΡΕΣ IP

EOS IDS-400RS/ULTRA

Κάμερα IP dome 4MP Ultra Low Light · Κωδικός 8041116 · Εφαρμογή: CybVu

Βλέπεις έγχρωμη εικόνα ακόμη και σχεδόν στο σκοτάδι, με ευρεία γωνία 112°. Σε εισβολή η κάμερα ανάβει κόκκινο και μπλε φως, ηχεί σειρήνα και σου επιτρέπει να μιλήσεις από το κινητό.

4MP · Ultra Low Light · Active Deterrence · Dual Illumination · Έγχρωμη τη νύχτα · Ήχος · Αμφίδρομη ομιλία · PoE · IP66

0,0005 lux
έγχρωμη εικόνα

112°
οριζόντιο πεδίο

20 m
φωτισμός

−35 °C
έως +60 °C

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αισθητήρας 1/1.8" για έγχρωμη εικόνα από 0,0005 lux
- Ευρεία γωνία 112° με φακό 2,8 mm
- Κόκκινο/μπλε φως και σειρήνα σε έξυπνη ανίχνευση
- Αμφίδρομη ομιλία από την εφαρμογή CybVu
- Εγγραφή σε κάρτα microSD έως 256 GB
- Τροφοδοσία 12 VDC ή PoE, προστασία IP66

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα	
Αισθητήρας	**1/1.8" CMOS**
Ανάλυση	**4 MP (2688×1520) @ 25 fps**
Συμπίεση	**H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG, τριπλή ροή**
Φακός	**2,8 mm (σταθερός)**
Γωνία θέασης	**112° οριζόντια, 61° κάθετα, 134° διαγώνια**
Βελτίωση εικόνας	**BLC, HLC, WDR, 3DNR**

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη	
Ευαισθησία	**Έγχρωμο 0,0005 lux @ F1,0 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR**
Υπέρυθρα (IR)	**έως 20 m**
Λευκό φως	**έως 20 m**
Νυχτερινή λειτουργία	**Έγχρωμη νυχτερινή εικόνα· σε ανίχνευση κίνησης ή εισβολής ανάβει το λευκό φως**
Ενεργή αποτροπή	**Κόκκινο και μπλε φως και σειρήνα, που ενεργοποιούνται σε έξυπνη ανίχνευση**

Έξυπνες λειτουργίες	
Ανίχνευση	**Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με ανίχνευση ανθρώπου, παγίδευση περιοχής, διέλευση γραμμής, είσοδος/έξοδος από περιοχή**

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	**TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, P2P**
Συμβατότητα	**ONVIF**
Εγγραφή	**Καταγραφικό NVR, λογισμικό CMS, κάρτα SD**
Κάρτα μνήμης	**microSD έως 256 GB**
Εφαρμογή	**EOS Vision (δωρεάν), P2P με σάρωση QR code**
Προβολή	**Υπολογιστής, Android, iPhone, iPad**
Web server	**Ενσωματωμένος (προβολή μέσω browser)**
Πολλαπλοί χρήστες	**Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών**

Ήχος

Ήχος	**Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο (και ως ηχητικός συναγερμός σε εισβολή)**
Ομιλία	**Αμφίδρομη ομιλία από την εφαρμογή CybVu**

Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία	**12 VDC ή PoE (IEEE 802.3af)**
Κατανάλωση	**Έως 4,87 W (12 VDC) · έως 6,14 W (PoE)**
Προστασία	**IP66**
Διαστάσεις	**Ø115,5 × 97,9 mm**
Βάρος	**800 g**
Χρώμα	**Λευκό**
Θερμοκρασία λειτουργίας	**−35 έως +60 °C**