

EOS IDS-800RS/180

Κάμερα IP dome πανοραμική 180° 8MP · Κωδικός 8041121 ·
Εφαρμογή: CybVu

Καλύπτεις ολόκληρη αυλή, πάρκινγκ ή είσοδο με μία μόνο κάμερα, σε πανοραμική εικόνα 180°. Τη νύχτα βλέπεις με υπέρυθρα και, σε ανίχνευση, σε έγχρωμη εικόνα με λευκό φως.



8MP

Πανοραμική 180°

Dual Illumination

Έγχρωμη τη νύχτα

Ήχος

PoE

IP67

ONVIF

Ανίχνευση ανθρώπου

180°

πανοραμικό πεδίο

8 MP

5120×1440

30 m

υπέρυθρα

IP67

για εξωτερικό χώρο

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πανοραμική εικόνα 180° σε 8 MP (5120×1440)
- Διπλός φακός 2,8 mm, 25 fps
- Υπέρυθρα 30 m και λευκό φως 15 m

- Έγχρωμη ευαισθησία έως 0,001 lux
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Τροφοδοσία 12 VDC ή PoE, προστασία IP67

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/2.7" CMOS
Ανάλυση	8 MP (5120×1440) @ 25 fps
Συμπίεση	H.265, H.264, διπλή ροή
Φακός	2,8 mm, διπλός φακός
Γωνία θέασης	180° οριζόντια
Βελτίωση εικόνας	BLC, HLC, WDR, 3DNR

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευαισθησία	Έγχρωμο 0,001 lux @ F1,6 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR
Υπέρυθρα (IR)	έως 30 m
Λευκό φως	έως 15 m
Νυχτερινή λειτουργία	Ασπρόμαυρη εικόνα με IR· σε ανίχνευση κίνησης ή εισβολής ανάβει το λευκό φως για έγχρωμη εικόνα

Έξυπνες λειτουργίες

Ανίχνευση	Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με ανίχνευση ανθρώπου, παγίδευση περιοχής, διέλευση γραμμής, είσοδος/έξοδος από περιοχή
-----------	--

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, DHCP, PPPoE
Συμβατότητα	ONVIF
Εγγραφή	Καταγραφικό NVR/DVR, λογισμικό CMS, κάρτα SD
Εφαρμογή	EOS Vision (δωρεάν), P2P με σάρωση QR code
Προβολή	Υπολογιστής, Android, iPhone, iPad
Web server	Ενσωματωμένος (προβολή μέσω browser)
Πολλαπλοί χρήστες	Ταυτόχρονη σύνδεση πολλών χρηστών

Ήχος	
Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Τροφοδοσία & κατασκευή	
Τροφοδοσία	12 VDC ή PoE (IEEE 802.3af)
Κατανάλωση	5 W
Προστασία	IP67
Διαστάσεις	Ø135 × 112,4 mm
Βάρος	765 g
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35 έως +60 °C