

EOS IPTZ-500RS

Κάμερα IP Speed Dome 5MP με zoom 25x · Κωδικός 8047030 ·
Εφαρμογή: CvbVu

Ελέγχεις μεγάλους χώρους από μία θέση: γυρίζεις 360°, κάνεις zoom 25x και η κάμερα ακολουθεί μόνη της ό,τι κινείται. Βλέπεις έως 100 m μακριά, μέρα και νύχτα.



5MP

PTZ

Οπτικό zoom

Ανίχνευση ανθρώπου

PoE

IP66

ONVIF

Είσοδοι συναγερμού

25x

οπτικό zoom

5 MP

ανάλυση

100 m

εμβέλεια LED

360°

περιστροφή

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οπτικό zoom 25x (5–125 mm), ανάλυση 5 MP
- Περιστροφή 360° και 255 προεπιλεγμένες θέσεις
- Smart Tracking: αυτόματη παρακολούθηση στόχου
- Ανίχνευση προσώπου, οχημάτων, εισβολής και διέλευσης
- Φωτισμός LED έως 100 m
- PoE+ ή 12 VDC, IP66 και IK10, βάση τοίχου στη συσκευασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/2.7" CMOS
Ανάλυση	5 MP (2592×1944)
Συμπίεση	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Φακός	Οπτικό zoom 25x, 5–125 mm
Βελτίωση εικόνας	BLC, 3DNR, WDR 120 dB, μενού OSD

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευσensθησία	Έγχρωμο 0,004 lux @ F1,6
Υπέρυθρα (IR)	έως 100 m

Κίνηση PTZ

Περιστροφή (pan)	360°
Κλίση (tilt)	–10° έως 90°, auto flip
Ταχύτητα κίνησης	Pan 0,6–80°/s · Tilt 0,6–80°/s
Προεπιλεγμένες θέσεις	255

Έξυπνες λειτουργίες

Αυτόματη παρακολούθηση	Smart Tracking
Ανίχνευση	Εισβολή, διέλευση γραμμής, προστασία περιμέτρου, ανίχνευση και αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση και παρακολούθηση οχημάτων, αλλαγή σκηνής

Δίκτυο & εγγραφή

Πρωτόκολλα	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, DHCP, PPPoE, P2P
Συμβατότητα	ONVIF
Κάρτα μνήμης	microSD έως 256 GB
Εφαρμογή	EOS Vision
Συναγερμός	1 είσοδος / 1 έξοδος
Ήχος	
Ήχος	1 είσοδος / 1 έξοδος ήχου

Τροφοδοσία & κατασκευή

Τροφοδοσία	12 VDC ή PoE+
Κατανάλωση	Έως 25,2 W
Προστασία	IP66, IK10 (εκτός θόλου)
Προστασία υπέρτασης	6.000 V
Διαστάσεις	Ø160 × 270 mm
Βάρος	2,53 kg
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 έως +60 °C

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Βάση τοίχου