

EOS IPTZ-800RS/AD

Κάμερα IP mini PTZ 8MP (4K) Active Deterrence · Κωδικός
8047101 · Εφαρμογή: CybVu

Γυρίζεις την κάμερα και κάνεις zoom από το κινητό σου, σε εικόνα 4K. Όταν εντοπίσει εισβολέα, ανάβει κόκκινο και μπλε φάρο και ηχεί σειρήνα, ώστε να τον αποτρέψει πριν μπει.

8MP (4K)

Active Deterrence

PTZ

Οπτικό zoom

Ανίχνευση ανθρώπου

Dual Illumination

Έγχρωμη τη νύχτα

Ήχος

PoE



8 MP

ανάλυση 4K

4x

οπτικό zoom

30 m

εμβέλεια LED

255

προεπιλεγμένες θέσεις

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανάλυση 8 MP / 4K με οπτικό zoom 4x (2,8–12 mm)
- Περιστροφή 350°, κλίση 0–90°, 255 προεπιλεγμένες θέσεις
- Κόκκινος/μπλε φάρος και σειρήνα, και χειροκίνητα από app
- Αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση ανθρώπου και οχήματος
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο
- PoE ή 12 VDC, IP66, βάση τοίχου/οροφής στη συσκευασία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εικόνα

Αισθητήρας	1/2.7" progressive scan CMOS
Ανάλυση	8 MP (3840×2160)
Συμπίεση	Smart H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Φακός	Οπτικό zoom 4x, 2,8–12 mm
Ηλεκτρονικό κλείστρο	1/5 s έως 1/20.000 s
Βελτίωση εικόνας	BLC, 3DNR, WDR, μενού OSD

Φωτισμός & νυχτερινή λήψη

Ευαισθησία	Έγχρωμο 0,009 lux @ F1,6 (AGC ON) · ασπρόμαυρο 0 lux με IR
Υπέρυθρα (IR)	Array LED έως 30 m, αυτόματη ενεργοποίηση σε χαμηλό φωτισμό
Ενεργή αποτροπή	Κόκκινος/μπλε φάρος και σειρήνα· σε έξυπνη ανίχνευση με πρόγραμμα και ωράριο ή χειροκίνητα από την EOS Vision

Κίνηση PTZ

Περιστροφή (pan)	350°
Κλίση (tilt)	0° έως 90°
Ταχύτητα κίνησης	Pan 0,6–54°/s · Tilt 0,6–52°/s
Προεπιλεγμένες θέσεις	255

Έξυπνες λειτουργίες	
Ανίχνευση	Αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση ανθρώπου και οχήματος, περιμετρική εισβολή, διέλευση γραμμής, ακίνητα αντικείμενα, καταμέτρηση διελεύσεων, χάρτης θερμότητας, πυκνότητα πλήθους, μήκος ουράς
Ειδοποιήσεις	Ειδοποιήσεις και εγγραφή σε συμβάν, τοπικά και στο κινητό/tablet/υπολογιστή
Δίκτυο & εγγραφή	
Πρωτόκολλα	IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, DHCP, PPPoE, P2P
Συμβατότητα	ONVIF
Κάρτα μνήμης	microSD έως 256 GB
Εφαρμογή	EOS Vision (δωρεάν), Cloud P2P

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Βάση στήριξης τοίχου/οροφής

Ήχος	
Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο
Τροφοδοσία & κατασκευή	
Τροφοδοσία	12 VDC ή PoE
Κατανάλωση	Έως 13 W
Προστασία	IP66
Διαστάσεις	Ø166,75 × 238 mm
Βάρος	0,92 kg
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 έως +60 °C