

EOS JBC-22RS

Κουτί διακλάδωσης με PoE switch 2 θυρών · Κωδικός 8071103

Τροφοδοτείς και συνδέεις δύο κάμερες PoE με ένα μόνο καλώδιο από το switch. Το κουτί IP66 προστατεύει τις συνδέσεις και σε εξωτερικό χώρο.

PoE

IP66

**2**

έξοδοι PoE

30 W

συνολική ισχύς PoE

IP66

προστασία

-30 °C

έως +60 °C

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενσωματωμένο PoE switch: 2 έξοδοι PoE και 1 είσοδος PoE
- Δύο κάμερες PoE με ένα καλώδιο RJ45
- IEEE 802.3af/at, έως 25 W ανά θύρα, 30 W συνολικά
- Περίβλημα IP66 για εξωτερικό χώρο
- Λειτουργία από -30 έως +60 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θύρες & PoE

Θύρες	2x RJ45 PoE LAN (10/100 Mbps), 1x RJ45 PoE WAN (10/100 Mbps)
Πρότυπα PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Μέγιστη ισχύς PoE	25 W ανά θύρα, έως 30 W συνολικά
Τροφοδοσία	Από PoE switch (δεν λειτουργεί με PoE καταγραφικό)

Δίκτυο

Ρυθμός δικτύου	100 Mbps (uplink & downlink)
Χωρητικότητα μεταγωγής	1 Gbps
Εσωτερική cache	768 Kbit

Κατασκευή

Περίβλημα	PA66 + 30% ίνες υάλου
Προστασία	IP66
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 έως +60 °C