

EOS MINI DC36W-LCD

Mini DC UPS 36 W με PoE και οθόνη LCD · Κωδικός 6253023

Κρατάς σε λειτουργία κάμερες IP, router και switch όταν κόβεται το ρεύμα. Με έξοδο PoE, τρεις εξόδους DC και USB τροφοδοτείς ό,τι χρειάζεσαι από μία συσκευή.

PoE

Μπαταρία

Οθόνη LCD

**36 W**

μέγιστη ισχύς

10.400 mAh

μπαταρία

15/24 V

έξοδος PoE

5/9/12 V

έξοδοι DC

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 3 έξοδοι DC: 5 V, 9 V και 12 V, συν έξοδος USB
- Έξοδος PoE 15/24 VDC με επιλογή και θύρα LAN
- Οθόνη LCD με ένδειξη μπαταρίας και τάσης εξόδου
- Μπαταρία 10.400 mAh, μέγιστη ισχύς εξόδου 36 W
- Προστασία από υπερφόρτιση, υποφόρτιση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα
- Αυτόματη εκκίνηση με τη σύνδεση στο ρεύμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είσοδος & έξοδοι

Είσοδος	85–265 VAC, 50/60 Hz
Έξοδοι DC	1× 5 V, 1× 9 V, 1× 12 V
USB	1× έξοδος USB
PoE	1× PoE 15 VDC / 24 VDC (επιλέξιμη)
LAN	1× θύρα LAN
Μέγιστη ισχύς εξόδου	36 W

Μπαταρία & προστασίες

Μπαταρία	10.400 mAh (4× 2.600 mAh)
Έλεγχος	Μικροεπεξεργαστής
Προστασίες	Υπερφόρτιση, υποφόρτιση, υπέρταση, βραχυκύκλωμα
Οθόνη	LCD, χωρητικότητα μπαταρίας και τάση εξόδου
Πλήκτρα	On/Off, Reset, επιλογέας PoE 15 V / 24 V
Εκκίνηση	Αυτόματη με τη σύνδεση στην τροφοδοσία

Κατασκευή & περιβάλλον

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως +40 °C
Υγρασία λειτουργίας	10–90% RH
Διαστάσεις	180 × 106 × 40 mm
Βάρος (μικτό)	659 g
Χρώμα	Μαύρο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Mini DC UPS · Καλώδιο τροφοδοσίας 0,8 m · Καλώδιο DC σε DC (5,5 × 2,5), 0,3 m · Καλώδιο DC σε 2× DC (5,5 × 2,5), 0,3 m · Εγχειρίδιο χρήσης