

EOS N8032RS

Καταγραφικό IP 32 καναλιών · Κωδικός 8424106 · Εφαρμογή:
CybVu

Καταγράφεις έως 32 κάμερες IP ONVIF σε ανάλυση έως 12 MP.
Βλέπεις ζωντανά και ανατρέχεις στις εγγραφές από το κινητό ή τον
υπολογιστή σου.



12MP

ONVIF

HDMI

Είσοδοι συναγερμού

32

κανάλια IP

12 MP

ανάλυση εγγραφής

2 x 12 TB

σκληροί δίσκοι

16/1

είσοδοι/έξοδος συναγερμού

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 32 κανάλια IP, εγγραφή έως 12 MP με συμπίεση H.265+
- 2 σκληροί δίσκοι SATA έως 12 TB ο καθένας
- Έξοδος HDMI 4K (x2) και VGA για οθόνη
- 16 είσοδοι και 1 έξοδος συναγερμού
- Πρόσβαση από κινητό με P2P και ελληνικό μενού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κανάλια & ανάλυση

Κανάλια IP	32
Συμβατότητα	Κάμερες IP ONVIF
Συμπίεση	H.265+
Ανάλυση επιτήρησης	έως 12 MP
Ανάλυση εγγραφής / αναπαραγωγής	12 / 8 / 5 / 4 / 3 MP, 1080p, 720p
Εύρος εισερχόμενου σήματος	300 Mbps

Εγγραφή & αποθήκευση

Σκληροί δίσκοι	2 x SATA, έως 12 TB ο καθένας
Εγγραφή	Διπλής ροής (dual stream)
Έξυπνη εγγραφή	Έξυπνη ανίχνευση κίνησης με κάμερες IP EOS Vision

Έξοδοι βίντεο

HDMI	2 x (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160)
VGA	1 x (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080)

Δίκτυο & θύρες

Ethernet	2 x RJ45 100/1000 Mbps
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Συναγερμός

Είσοδοι συναγερμού	16
Έξοδοι συναγερμού	1

Απομακρυσμένη πρόσβαση & χειρισμός	
Κινητό	Android και iPhone
Υπολογιστής	Windows PC και Mac
Δικτυακές λειτουργίες	Dynamic DNS, UPnP, P2P
Γρήγορη ρύθμιση	Αποθήκευση ρυθμίσεων στο κινητό με σάρωση QR code
Μενού	Ελληνικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

USB ποντίκι

Τροφοδοσία & κατασκευή	
Τροφοδοσία	12 VDC / 5 A
Διαστάσεις	379 × 317 × 53 mm
Βάρος (μικτό)	3.000 g